



Seduta sospesa.

Struttura:

- legno di frassino naturale o tinto wengé, trattato antimuffa e finito con cera acrilica trasparente opaca
- alluminio verniciato lucido (colori di riferimento: campionario legno Mano Lucida).

Per garantire maggior comfort, è necessario l'utilizzo di un materassino e di un cuscino di appoggio.

Materassino: removibile, in poliuretano a celle aperte rivestito con tessuto spaziato di poliestere.

Cuscino di appoggio: removibile, in fibra di poliestere, fodera fissa in poliestere idrorepellente.

Rivestimento materassino e cuscino di appoggio: sfoderabile e disponibile nei tessuti Luz, Rope T, Brio, Thea o Wara.

Corde di sospensione: acciaio inox AISI 316 rivestite da una calza intrecciata color cemento e complete di morsetti e moschettoni in acciaio inox AISI 316 per la sospensione a trave o a soffitto.


Note:

Swing può essere sospeso anche a un'apposita struttura in acciaio inox AISI 304 verniciato opaco o verniciato lucido (colori di riferimento: campionario legno Mano Lucida). La struttura è completa di piastre di base per il fissaggio a superfici portanti.


Il legno utilizzato per Swing può essere usato all'esterno, ma non deve essere esposto direttamente alle intemperie: è quindi necessario che Swing venga utilizzato sotto una copertura stabile e venga coperto durante la notte con un Winter Set di protezione. E' necessario inoltre che il dondolo venga ricoverato in ambiente chiuso nei periodi di non utilizzo.

È consigliato l'uso di un Winter Set di protezione.

B65B natural/wengé



B65C mano lucida



B65S

